

# CWM 500 U

KONVEKTORY

VÝROBOK Č.: 200261

## Komfortné vykurovanie nesmie byť otázkou voľného miesta

Aj v malých alebo zaplnených miestnostiach by vám nemalo chýbať komfortné vykurovanie. Konvektor má preto veľmi kompaktné rozmery. S hĺbkou iba 10 cm je obzvlášť plochý, a vystačí si preto len s veľmi malým priestorom na inštaláciu. Napriek tomu vám toto zariadenie ponúka excelentný teplotný komfort.

## Viac funkcií pre väčšie pohodlie

Nástenný konvektor sa vďaka kompaktným rozmerom decentne začlení do miestnosti a účinne ju vyhreje. Prispievajú k tomu inteligentné funkcie zariadenia: týždenný časovač a funkcia rozpoznávania otvorených okien vám uľahčia obsluhu prístroja.

## Najdôležitejšie znaky

Nástenný konvektor optimálne vhodný ako prídavné alebo prechodné vykurovanie

Rovnomerný, tichý ohrev vzduchu v miestnosti

Plechové opláštenie s plochou konštrukciou

Ovládací prvok s osvetleným LCD displejom

Týždenný časovač, protimrazová ochrana a funkcia rozpoznávania otvorených okien

Regulácia s funkciou učenia: Automatický výpočet doby predohrevu v rámci prevádzky časovača

Súčasťou zariadenia je vypínač a tepelný istič

**CWM 750 U**

Výrobok č.: 200262

**CWM 1000 U**


Výrobok č.: 200263

**CWM 1500 U**


Výrobok č.: 200264

**CWM 2000 U**

Výrobok č.: 200265

**CWM 2500 U**

Výrobok č.: 200266

**CWM 3000 U**


Výrobok č.: 200267



Typ	<b>CWM 500 U</b>	<b>CWM 750 U</b>	<b>CWM 1000 U</b>
Obj. č.	200261	200262	200263

### Technické údaje


Sieťová prípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovitý prúd	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Inštalovaný príkon	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Trieda krytia	I	I	I
Farba	alpská biela	alpská biela	alpská biela
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Šírka	348 mm	426 mm	426 mm
Hĺbka	100 mm	100 mm	100 mm
Hmotnosť	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Typ	CWM 1500 U	CWM 2000 U	CWM 2500 U
Obj. č.	200264	200265	200266

### Technické údaje

Sieťová prípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovitý prúd	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Inštalovaný príkon	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Trieda krytia	I	I	I
Farba	alpská biela	alpská biela	alpská biela
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Šírka	582 mm	738 mm	894 mm
Hĺbka	100 mm	100 mm	100 mm
Hmotnosť	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Typ	CWM 3000 U
Obj. č.	200267

### Technické údaje

Sieťová prípojka	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	230 V
Menovitý prúd	13,0 A
Inštalovaný príkon	3,0 kW
Druh krytia (IP)	IP24
Trieda krytia	I
Farba	alpská biela
Rozsah nastavení	5 - 30 °C
Výška	450 mm
Šírka	1050 mm
Hĺbka	100 mm
Hmotnosť	10,90 kg

Hĺbka vrátane závesu

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)