

## WPKI-HKM 24 DN 32

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 206628

### Najdôležitejšie znaky

Vrátane tepelnej izolácie a nástenného držiaka

Kompletný s integrovaným vysokoúčinným čerpadlom a 24 V motorom zmiešavača

Montážna zostava čerpadla pre zmiešaný vykurovací okruh



**WPKI-HKM 24 DN 40**

Výrobok č.: 206632



Typ	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Obj. č.	206628	206632

### Technické údaje

Prípojka hore	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Prípojka dole	G 2 A	DN 40 PN6
Typ obehového čerpadla	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Výška	441 mm	811 mm
Šírka	250 mm	320 mm
Hĺbka	293 mm	554 mm
Index energetickej účinnosti EEI	0,20	0,20
Dopravná výška	10,00 m	12,00 m
Max. prietok	11,40 m <sup>3</sup> /h	17,70 m <sup>3</sup> /h

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)