

FCR 28/120 E

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 000694

Najdôležitejšie znaky

Vymeniteľné medené vykurovacie teleso

Na prispôsobenie jednotlivých scenárov použitia

Vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka výkonným vykurovacím telesám

Plynulé nastavenie teploty prostredníctvom otočného ovládacieho prvku



FCR 21/60
Výrobok č.: 071330



FCR 21/120
Výrobok č.: 071331



FCR 28/180 E
Výrobok č.: 000695



| | | | |
|---------|-----------|------------|--------------|
| Typ | FCR 21/60 | FCR 21/120 | FCR 28/120 E |
| Obj. č. | 071330 | 071331 | 000694 |

Technické údaje

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Príkonná napätie ~ 400 V | 2-6 kW | 8/12 kW | 12 kW |
| Sieťová prípojka | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE | 3/PE |
| Menovité napätie | 230/400 V | 230/400 V | 400 V |
| Napätie cievky | 230 V | 230 V | 400 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Prevedenie | Dvoj-/jednookruhový | Jednookruhový | Jednookruhový |
| Zabudovaný stýkač | X | - | X |
| Druh krytia (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Hĺbka ponoru | 400 mm | 400 mm | 325 mm |
| Priemer príruby | 210 mm | 210 mm | 280 mm |



| | |
|---------|--------------|
| Typ | FCR 28/180 E |
| Obj. č. | 000695 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---------------|
| Príkonná napätie ~ 400 V | 18 kW |
| Sieťová prípojka | 3/PE |
| Menovité napätie | 400 V |
| Napätie cievky | 400 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prevedenie | Jednookruhový |
| Zabudovaný stýkač | X |
| Druh krytia (IP) | IP24 |
| Hĺbka ponoru | 325 mm |
| Priemer príruby | 280 mm |

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html