

## PEG 21

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 233996

**Spoliehajte sa na konštantný výkon** Tento prietokový ohrievač vody vám to mimoriadne uľahčí. Dvojstupňový výber umožňuje nastavenie teploty, ktorú bude mať voda vytekajúca z armatúry. Jednu z dvoch teplôt môžete určiť prostredníctvom otočného ovládača. Stačí raz nastaviť a je to.

**Užívajte si komfort teplej vody bez starostí** Prietokový ohrievač vody udržiava zvolenú teplotu vďaka elektronickému riadeniu. Navyše indikuje, keď vám hrozí nebezpečenstvo obarenia. Nič teda nestojí v ceste tomu, užívať si príjemne teplú vodu každý deň.

### Najdôležitejšie znaky

Vysoký komfort vďaka elektronickému riadeniu

Konštantné teploty až do maximálneho výkonu

Vysoká energetická účinnosť – možné úspory až do 30 % v porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi vody

Dvojstupňové nastavenie teploty s používateľskými symbolmi

Systém vykurovania neizolovaným drôtom odolný proti usadzovaniu vodného kameňa



**PEG 18**  
Výrobok č.: 233995



**PEG 24**  
Výrobok č.: 233997



| Typ     | PEG 18 | PEG 21 | PEG 24 |
|---------|--------|--------|--------|
| Obj. č. | 233995 | 233996 | 233997 |

## Technické údaje

|  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Menovité napätie   | 400 V                    | 400 V                    | 400 V                    |
| Menovité napätie 1   | 380 V                    | 380 V                    | 380 V                    |
| Menovité napätie 2   | 400 V                    | 400 V                    | 400 V                    |
| Menovitý výkon   | 18 kW                    | 21 kW                    | 24 kW                    |
| Menovitý výkon 1   | 16,2 kW                  | 19 kW                    | 21,7 kW                  |
| Menovitý výkon 2   | 18 kW                    | 21 kW                    | 24 kW                    |
| Menovitý prúd  | 26 A                     | 31 A                     | 35 A                     |
| Menovitý prúd 1  | 24,7 A                   | 29,5 A                   | 33,3 A                   |
| Menovitý prúd 2  | 26 A                     | 31 A                     | 35 A                     |
| Poistka  | 25 A                     | 32 A                     | 35 A                     |
| Istenie 1  | 25 A                     | 32 A                     | 35 A                     |
| Istenie 2  | 25 A                     | 32 A                     | 35 A                     |
| Frekvencia   | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 |
| Frekvencia 1   | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 |
| Frekvencia 2   | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 |
| Fázy   | 3/PE                     | 3/PE                     | 3/PE                     |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$   | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     | 909 $\mu\text{S/cm}$     |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 380 V) | 900 $\mu\text{S/cm}$     | 900 $\mu\text{S/cm}$     | 900 $\mu\text{S/cm}$     |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 400 V) | 900 $\mu\text{S/cm}$     | 900 $\mu\text{S/cm}$     | 900 $\mu\text{S/cm}$     |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$  | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 380 V)      | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V) | 1100 $\Omega$ cm | 1100 $\Omega$ cm | 1100 $\Omega$ cm |
| Zapínacie množstvo vody   | >3,0 l/min       | >3,0 l/min       | >3,0 l/min       |
| Nastavenie teploty  | 42-55 °C         | 42-55 °C         | 42-55 °C         |
| Farba   | biely            | biely            | biely            |
| Výška   | 485 mm           | 485 mm           | 485 mm           |
| Šírka   | 226 mm           | 226 mm           | 226 mm           |
| Hĺbka   | 93 mm            | 93 mm            | 93 mm            |
| Hmotnosť  | 3,60 kg          | 3,60 kg          | 3,60 kg          |
| Trieda energetickej účinnosti   | A                | A                | A                |

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)